ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электрический штабелёр WEMALIFT CDD-H

Параметр	Значение
Тип мачты	Односекционная / 2-секционная / 3-секционная мачта
Грузоподъёмность	1500 / 2000
Центр нагрузки	500 мм
Высота подъёма	2000/2500/3000/3500/2000/2500 / 2000/2500/3000/3600 / 2000/2500/3000 / 3600/4000/4500/5000/5500/6000
Свободный подъём вил	100
Общая высота	1580/1830/2080/2280/1580/1830 / 1460/1710/1960/2280 / 1460/1710/1960 / 1780/1920/2080/2240/2400/2560
Общая длина	2080
Общая ширина	850 / 1016
Размеры вил	70x165x1150 / 70x180x1150 / 35x180x1150
Ширина вил по наружным краям	720 / 820 мм
Высота вил в нижнем положении	85 / 90 мм
Дорожный просвет	25 мм
Рабочий проход, поддон 800x1200	2838 / 2880 / 2780
Рабочий проход, поддон 1000x1200	2914 / 2950 / 2860
Радиус поворота	1688 / 1810
Тяговый двигатель	1.3 / 1.5
Привод подъёма	2.2 / 2.5 / 3
АКБ (напряжение/емкость)	24/210 / 24/240
Масса с аккумулятором	720/740/760/790/740/760 / 740/760/780/800 / 760/780/800 / 1100/1135/1175/1215/1250/1300

kupit-shtabeler.ru