ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Трёхсторонний штабелёр WEMALIFT OPD15Z

Параметр	Значение
Способ управления	Оператор сидя
Грузоподъёмность	1 500 кг
Центр нагрузки	600 мм
Расстояние от оси до вил	21 мм
Колёсная база	1 595 мм
Материал колёс	Полиуретан
Размер передних колёс	φ125×82
Размер задних колёс	φ343×140
Высота со сложенной мачтой	2635/2800/2965/3140/3305/3470/3630 мм
Свободный подъём вил	1310/1475/1640/1805/1970/2135/2300 мм
Высота подъёма	4500/5000/5500/6000/6500/7000/7500 мм
Высота с поднятой мачтой	5770/6270/6770/7270/7770/8270/8770 мм
Высота защитной крыши/кабины	2212 мм
Высота сиденья/места оператора	1100 мм
Высота колёсных опор	130 мм
Общая длина	2 950 мм
Длина до спинки вил	2 670 мм
Общая ширина	1260/1534 мм
Размеры вил	45/125/1200 мм
Ширина каретки вил	880 мм
Ширина по направляющим роликам	1550 мм
Ход выдвижения	1290 мм
Боковой вылет от осевой линии машины	470 мм
Клиренс по центру базы	50 мм

kupit-shtabeler.ru

Параметр	Значение
Рабочий проход, поддон 1000x1200, поперёк вил	1600 мм
Радиус поворота	1 880 мм
Скорость движения с грузом	8 км/ч
Скорость движения без груза	8,5 км/ч
Скорость подъёма с грузом	205 мм/с
Скорость подъёма без груза	293 мм/с
Скорость опускания с грузом	339 мм/с
Скорость опускания без груза	337 мм/с
Скорость выдвижения, с грузом / без груза	150/150 мм/с
Рабочий тормоз	Электромагнитный тормоз
Мощность тягового двигателя, S2 60 мин	6.5 кВт
Мощность двигателя подъёма, S3 15%	8.2 кВт
АКБ (напряжение/емкость)	48/450 В/А·ч
Масса аккумулятора	710 кг

kupit-shtabeler.ru