ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Противовесный штабелёр WEMALIFT CDD-BM

Параметр	Значение
Способ управления	Сопровождаемый оператор
Грузоподъёмность	1 000 кг
Тип мачты	Односекционная / 2-секционная мачта
Высота подъёма	1600 / 2000/2500/3000/3500 мм
Грузоподъёмность на максимальной высоте	1000 / 1000/1000/850/700 кг
Масса с аккумулятором	1440 / 1490/1510/1530/1580 кг
Центр нагрузки	500 мм
Расстояние от оси до вил	119 мм
Колёсная база	1 190 мм
Материал колёс	Полиуретан
Размер ведущего колеса	ф210×75
Размер опорных колёс	ф210×85
Число колёс спереди / сзади (x - ведущие)	1x,0/2
Высота со сложенной мачтой	2095 / 1595/1845/1995/2345 мм
Высота с поднятой мачтой	2095 / 2695/3197/3700/4200 мм
Высота вил в нижнем положении	≤65 мм
Общая длина	2 566 мм
Длина до спинки вил	1 456 мм
Общая ширина	950 мм
Размеры вил	40/100/1070 мм
Ширина вил по наружным краям	210-685 мм
Дорожный просвет	60 мм
Рабочий проход, поддон 1000x1200, вдоль вил	3027 мм
Рабочий проход, поддон 800x1200, вдоль вил	2996 мм

kupit-shtabeler.ru

Параметр	Значение
Радиус поворота	1 394 мм
Скорость движения с грузом	4,5 км/ч
Скорость движения без груза	5 км/ч
Скорость подъёма с грузом	110 мм/с
Скорость подъёма без груза	155 мм/с
Скорость опускания с грузом	100 мм/с
Скорость опускания без груза	110 мм/с
Рабочий уклон с грузом	5 %
Рабочий уклон без груза	8 %
Рабочий тормоз	Электромагнитный тормоз
Мощность тягового двигателя, S2 60 мин	0.75 кВт
Мощность двигателя подъёма, S3 15%	2.2 кВт
АКБ (напряжение/емкость)	24/92 В/А·ч
Масса АКБ (допуск ±5%)	27.5×2 кг

kupit-shtabeler.ru