ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электрический штабелёр с выдвижением WEMALIFT CDD-QII

Параметр	Значение
Способ управления	Сопровождаемый оператор
Тип мачты	Односекционная / двухсекционная мачта
Высота подъёма	1600 / 2000/2500/3000/3500 мм
Центр нагрузки	500 мм
Расстояние от оси до вил	125 мм
Колёсная база	1 465 мм
Материал колёс	Полиуретан
Размер ведущего колеса	φ250×80
Размер опорных колёс	φ210×85
Число колёс спереди / сзади (x - ведущие)	1x,0/2
Высота со сложенной мачтой	2065 / 1565/1815/2065(1965)/2315 мм
Высота с поднятой мачтой	2065 / 2545/3045/3545(3400)/4045 мм
Высота вил в нижнем положении	≤65 мм
Общая длина	2 513 мм
Длина до спинки вил	1 593 мм
Общая ширина	950 мм
Размеры вил	40/100/1070 мм
Ширина вил по наружным краям	210-685 мм
Дорожный просвет	60 мм
Рабочий проход, поддон 1000x1200, вдоль вил	2855 мм
Рабочий проход, поддон 800x1200, вдоль вил	2805 мм
Радиус поворота	1 675 мм
Скорость подъёма с грузом	100 мм/с

kupit-shtabeler.ru

Параметр	Значение
Скорость подъёма без груза	155 мм/с
Скорость опускания с грузом	100 мм/с
Скорость опускания без груза	110 мм/с
Рабочий тормоз	Электромагнитный тормоз
Мощность тягового двигателя, S2 60 мин	1.2 кВт
Мощность двигателя подъёма, S3 15%	2.2 кВт
АКБ (напряжение/емкость)	48/92 В/А·ч
Масса АКБ (допуск ±5%)	32.5×4 кг

kupit-shtabeler.ru