ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Штабелер с электроподъёмом WEMALIFT SES1530, 1500 кг, 3000 мм

Параметр	Значение
Длина вил	1 150 мм
Ширина вил	550 мм
Проход с паллетой 800 × 1200	2 235 мм
Проход с паллетой 1000 × 1200	2 200 мм
Высота подъёма	3 000 мм
Тип передвижения	Ручное
Грузоподъёмность	1 500 кг
Остаточная грузоподъёмность	1 000 кг
Остаточная грузоподъёмность на высоте 1 м	1 500 кг
Остаточная грузоподъёмность на высоте 2 м	1 300 кг
Остаточная грузоподъёмность на высоте 3 м	1 000 кг
Минимальная высота вил, мм	90 мм
Общая ширина	800 мм
Общая длина	1 835 мм
Радиус поворота	1 400 мм
Высота с поднятой мачтой	3 532 мм
Высота со сложенной мачтой	2 065 мм
Мощность двигателя подъёма	1,6 кВт
Тип аккумулятора	Свинцово-кислотный
Обслуживание аккумулятора	Обслуживаемый
Напряжение аккумулятора	12 В
Ёмкость аккумулятора	110 А·ч
Зарядное устройство	Встроенное

kupit-shtabeler.ru

Параметр	Значение
Колёса группы 1: диаметр × ширина, мм	180x50 мм
Размер грузовых опорных роликов, мм	80x70 мм
Тип	С электроподъемом
Тип вил	Фиксированные
Тип мачты	Дуплекс
Центр нагрузки	500 мм
Масса техники	410 кг
Страна производства	Китай
Артикул	63-0041

kupit-shtabeler.ru