ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

OXMI CPCD18

Дизельный вилочный погрузчик

Техническая спецификация магазина kupit-shtabeler.ru. По данным поставщика 10.11.2026.

Грузоподъёмность, кг	**1800**
Высота подъёма (варианты), мм	**3000, 4500, 4800, 6000**
Двигатель	**YANMAR 4TNE92**
Грузовой центр, мм	**500**
Длина вил, мм	**920**
Длина до вил, мм	**2295**
Общая ширина, мм	**1086**
Высота до защитной крыши, мм	**2040**
Колёсная база, мм	**1400**
Радиус поворота, мм	**2055**
Наклон мачты вперёд / назад	**6°/12°**
Скорость хода, км/ч	**15**
Скорость подъёма без груза, мм/с	**450**
Размер передних шин	**6.50-10-10PR**
Размер задних шин	**5.00-8-10PR**
Количество гидролиний	**2**
Страна	**Китай**

Стандартное оснащение

Мачта Duplex со стандартным свободным ходом; защитная решётка мачты; пневматические шины.

Опции

Мачта Duplex со специальным свободным ходом, Triplex или Quadroplex; сайдшифтер; мягкая или жёсткая кабина, отопитель; шины суперэластик, гусматик, сдвоенные передние или немаркирующие шины; холодное или взрывозащищённое исполнение.

Цена и поставка опций определяются выбранной комплектацией.