ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электрическая строительная тележка WEMALIFT CBD15Y

Параметр	Значение
Грузоподъёмность	1 500 кг
Центр нагрузки	600 мм
Тип колёс	Цельнорезиновые колёса
Размер ведущего колеса	Ф300×80 мм
Размер грузовых колёс	Ф406х 110 мм
Высота подъёма	300 мм
Высота вил в нижнем положении	85 мм
Габариты, мм	1960*1580*1350 мм
Длина вил	1 070 мм
Диапазон регулировки вил	240-680 мм
Дорожный просвет	120 мм
Внутренняя ширина опор	1280 мм
Радиус поворота	1 555 мм
Скорость движения с грузом	3,5 км/ч
Скорость движения без груза	4,5 км/ч
Скорость подъёма с грузом	13 мм/с
Скорость подъёма без груза	25 мм/с
Рабочий уклон с грузом	8 %
Рабочий уклон без груза	15 %
Тяговый двигатель	AC 1.5 кВт
Привод подъёма	2.2 кВт
АКБ (напряжение/емкость)	24 / 100 В/А·ч
Зарядное устройство	24 / 15 В/А

kupit-shtabeler.ru

Параметр	Значение
Масса техники	785 кг

kupit-shtabeler.ru