ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электрический штабелёр WEMALIFT CDD15K-E/N

Параметр	Значение
Способ управления	Сопровождаемый оператор
Грузоподъёмность	1 500 кг
Центр нагрузки	600 мм
Расстояние от ведущей оси до вил	690 мм
Колёсная база	1 342 мм
Масса техники	610 кг
Нагрузка на оси, с грузом, спереди / сзади	591/1498 кг
Нагрузка на оси, без груза, спереди / сзади	414/172 кг
Материал колёс	Полиуретан
Размер передних колёс	ф195*70
Размер задних колёс	ф80*92
Размер дополнительных колёс	ф127*57
Число колёс спереди / сзади (x - ведущие)	1x+2/2
Колея передних колёс	648 мм
Колея задних колёс	410/525 мм
Высота со сложенной мачтой	2090/1840/2090/2200/2340 мм
Высота подъёма	1600/2500/3000/3300/3500 мм
Высота с поднятой мачтой	2090/3060/3560/3860/4060 мм
Высота рукояти управления в положении движения мин./макс., мм	670/1300 мм
Высота колёсных опор	81 мм
Высота в опущенном положении	90 мм
Общая длина	2175(1150) / 2095(1070) мм
Длина до спинки вил	935 мм

kupit-shtabeler.ru

Параметр	Значение
Общая ширина	800 мм
Размеры вил	60/142(160)/1150(1070) мм
Развод вил	300-695 мм
Дорожный просвет	26 мм
Рабочий проход, поддон 1000x1200, поперёк вил	2509 мм
Рабочий проход, поддон 800x1200, вдоль вил	2482 мм
Радиус поворота	1 635 мм
Скорость движения с грузом	4,5 км/ч
Скорость движения без груза	5 км/ч
Скорость подъёма с грузом	90 мм/с
Скорость подъёма без груза	150 мм/с
Скорость опускания с грузом	150 мм/с
Скорость опускания без груза	110 мм/с
Рабочий уклон с грузом	6 %
Рабочий уклон без груза	15 %
Рабочий тормоз	Электромагнитный
Мощность тягового двигателя, S2 60 мин	0.65 кВт
Мощность двигателя подъёма, S3 15%	2.2 кВт
АКБ (напряжение/емкость)	24/105(125) В/А·ч
Масса аккумулятора	52(70) кг

kupit-shtabeler.ru