ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Самопогрузный штабелёр WEMALIFT CDD-IS/CDD-IF

Параметр	Значение
Грузоподъёмность	500/700/1000 кг
Центр нагрузки	400 мм
Высота подъёма	800 / 900 / 1100 / 1300 / 1500 мм
Высота вил в нижнем положении	90
Высота со сложенной мачтой	1130/1130/1150(полуэлектрическое) 1158/1158/1158(полностью электрическое) / 1230/1230/1250(полуэлектрическое) 1258/1258/1258(полностью электрическое) / 1430/1430/1450(полуэлектрическое) 1458/1458/1458(полностью электрическое) / 1630/1630/1650(полуэлектрическое) 1658/1658/1658(полностью электрическое) / 1830/1830/1850(полуэлектрическое) 1858/1858/1858(полностью электрическое) мм
Общая длина	1558/1558/1555/1658/1658/1658
Общая ширина	880/880/913/900/900/900
Длина вил	1180/1180/1115/1188/1188/1188 мм
Ширина вил по наружным краям	565/565/626(полуэлектрическое) (565/680)(полностью электрическое) мм
Дорожный просвет	20/20/32/20/20/20 мм
Масса с аккумулятором	228/231/310(полуэлектрическое) 432/432/436(полностью электрическое) / 231/241/314(полуэлектрическое) 436/436/440(полностью электрическое) / 238/251/322(полуэлектрическое) 444/444/448(полностью электрическое) / 245/261/330(полуэлектрическое) 452/452/456(полностью электрическое) / 252/271/338(полуэлектрическое) 460/460/464(полностью электрическое) кг

kupit-shtabeler.ru