ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

# Штабелёр с выдвижением WEMALIFT CDD-Q

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Способ управления | Ездовая схема |
| Грузоподъёмность | 1500 / 2000 кг |
| Центр нагрузки | 500 мм |
| Материал колёс | Полиуретан |
| Высота подъёма | 1600/2000/4500/5000/5500/6000 / 2500/3000/4500/5000/5500/6000 мм |
| Свободный подъём вил | 1600/100/100/100/100/100 / 100 мм |
| Высота со сложенной мачтой | 2120/1620/2080/2240/2400/2560 / 1880/2120/2080/2240/2400/2560 мм |
| Высота с поднятой мачтой | 2340/2740/5240/5740/6240/6740 / 3240/3740/5240/5740/6240/6740 мм |
| Ход выдвижения | 550 |
| Общая длина | 2480 / 2480/2630/2630/2630/2630/2630 мм |
| Общая ширина | 1 045 мм |
| Размеры вил | 32x100x1150 / 35x100x1150 мм |
| Ширина вил по наружным краям | 200-710 мм |
| Дорожный просвет | 50 мм |
| Рабочий проход, поддон 800x1200 | 3450 / 3550/3550/3600/3600/3600/3600 мм |
| Радиус поворота | 2380 / 2530 мм |
| Тяговый двигатель | 2.2 кВт |
| Привод подъёма | 3 кВт |
| АКБ (напряжение/емкость) | 24V/210Ah / 24V/240Ah |

kupit-shtabeler.ru