

О КОМПАНИИ

Бренд CHL - один из самых высокотехнологичных в мире в области обработки грузов, является суббрендом компании Anhui Forklift Group (Anhui Heli Co., LTD.), которая занимает 1-е место по производству промышленных погрузчиков в Китае и 7-е место в мировом рейтинге. Компания специализируется на производстве подъемно-транспортного оборудования и предоставляет клиентам эффективные и надежные решения в области погрузочно-разгрузочных работ.

Благодаря многочисленным научно-исследовательским разработкам и мощной собственной производственной базе Anhui Forklift Group, бренд CHL предлагает полный спектр продукции, включая вилочные погрузчики с ДВС и электрические погрузчики грузоподъемностью от 1 до 46 тонн, различные виды складской техники, погрузчики для обработки контейнеров, транспортировщики и другие типы специализированной техники, а также интеллектуальную логистику. Основные комплектующие продукции CHL производятся самостоятельно.

В рамках развития стратегии глобализации Anhui Forklift Group (Anhui Heli Co., LTD.), бренд CHL создал развитую сеть продаж по всему миру с момента своего основания более 10-ти лет назад. Весь спектр продукции CHL был успешно протестирован клиентами по всему миру и зарекомендовал себя как стабильный, эффективный и надежный бренд техники для обработки грузов.

ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ С ДВС

ДИЗЕЛЬНЫЕ

» K2C серия 1-1.8 т CPC(D)10-18
Дизельный погрузчик
- Грузоподъемность 1000-1800 кг
- Высота подъема (стандарт) 3000 мм
- Макс. высота подъема 6000 мм
- Центр нагрузки 500 мм



» K2C серия 2-3.5 т CPC(D)20-35
Дизельный погрузчик
- Грузоподъемность 2000-3500 кг
- Высота подъема (стандарт) 3000 мм
- Макс. высота подъема 7800 мм
- Центр нагрузки 500 мм



» K2C серия 4-5.5 т CPC(D)40-55
Дизельный погрузчик
- Грузоподъемность 4000-5500 кг
- Высота подъема (стандарт) 3000 мм
- Макс. высота подъема 7000 мм
- Центр нагрузки 500 мм



» K2C серия 5-10 т CPCD50-100
Дизельный погрузчик
- Грузоподъемность 5000-10 000 кг
- Высота подъема (стандарт) 3000 мм
- Макс. высота подъема 7000 мм
- Центр нагрузки 600 мм



ГАЗ-БЕНЗИН ГАЗОВЫЕ

» K2C серия 1-1.8 т CPQ(Y)D10-18
Газовый / Газ-бензиновый погрузчик
- Грузоподъемность 1000-1800 кг
- Высота подъема (стандарт) 3000 мм
- Макс. высота подъема 6000 мм
- Центр нагрузки 500 мм



» K2C серия 2-3.5 т CPQ(Y)D20-35
Газовый / Газ-бензиновый погрузчик
- Грузоподъемность 2000-3500 кг
- Высота подъема (стандарт) 3000 мм
- Макс. высота подъема 7000 мм
- Центр нагрузки 500 мм



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОГРУЗЧИКИ

СВИНЦОВО-КИСЛОТНЫЕ

» H4C серия 1.5-1.8 т CPD15-18
Электрический погрузчик
- Грузоподъемность 1500-1800 кг
- Высота подъема (стандарт) 3000 мм
- Макс. высота подъема 6000 мм
- Центр нагрузки 500 мм
- АКБ 48 В /400 Ач /480 Ач / 600 Ач



» H4C серия 2-3.8 т CPD20-38
Электрический погрузчик
- Грузоподъемность 2000-3800 кг
- Высота подъема (стандарт) 3000 мм
- Макс. высота подъема 6000 мм
- Центр нагрузки 500 мм
- АКБ 48 В /400 Ач / 750 Ач
- 80 В / 400 Ач / 600 Ач



» G3 серия 1-1.5 т SH
Электрический погрузчик
- Грузоподъемность 1000-1500 кг
- Высота подъема (стандарт) 3000 мм
- Макс. высота подъема 6500 мм
- Центр нагрузки 500 мм
- АКБ 48 В / 440 Ач / 480 Ач / 500 Ач



» G3 серия 1.5-2 т CPD15-20SQ
Электрический погрузчик
- Грузоподъемность 1500-2000 кг
- Высота подъема (стандарт) 3000 мм
- Макс. высота подъема 6500 мм
- Центр нагрузки 500 мм
- АКБ 48 В / 400 Ач / 480 Ач / 600 Ач / 720 Ач



» G3 серия 4-10 т CPD40-100
Электрический погрузчик
- Грузоподъемность 4000-10000 кг
- Высота подъема (стандарт) 3000 мм
- Макс. высота подъема 7000 мм
- Центр нагрузки 500/600 мм
- АКБ 80 В / 600 Ач / 625 Ач / 700 Ач / 725 Ач / 840 Ач / 900 Ач / 960 Ач / 1000 Ач



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОГРУЗЧИКИ

ЛИТИЙ-ИОННЫЕ

» H4C серия 1.5-1.8 т CPD15-18
Электрический погрузчик
- Грузоподъемность 1500-1800 кг
- Высота подъема (стандарт) 3000 мм
- Макс. высота подъема 6000 мм
- Центр нагрузки 500 мм
- АКБ 80 В /125 Ач / 202 Ач / 280 Ач

LI ION



» H4C серия 2-3.8 т CPD20-38
Электрический погрузчик
- Грузоподъемность 2000-3800 кг
- Высота подъема (стандарт) 3000 мм
- Макс. высота подъема 6000 мм
- Центр нагрузки 500 мм
- АКБ 80 В /202 Ач / 280 Ач / 404 Ач / 606 Ач

LI ION



» G3 серия 1-1.5 т SH
Электрический погрузчик
- Грузоподъемность 1000-1500 кг
- Высота подъема (стандарт) 3000 мм
- Макс. высота подъема 6500 мм
- Центр нагрузки 500 мм
- АКБ 80 В / 202 Ач / 480 Ач / 500 Ач

LI ION



» G3 серия 1.3-2 т CPD13-20SQ
Электрический погрузчик
- Грузоподъемность 1300-2000 кг
- Высота подъема (стандарт) 3000 мм
- Макс. высота подъема 6500 мм
- Центр нагрузки 500 мм
- АКБ 80 В / 150 Ач / 202 Ач / 280 Ач / 404 Ач

LI ION



» G3 серия 4-10 т CPD40-100
Электрический погрузчик
- Грузоподъемность 4000-10000 кг
- Высота подъема (стандарт) 3000 мм
- Макс. высота подъема 7000 мм
- Центр нагрузки 500/600 мм
- АКБ 80 В / 604 Ач / 684 Ач / 750 Ач / 560 Ач / 606 Ач / 540 Ач / 700 Ач / 813 Ач / 906 Ач / 1084 Ач

LI ION



СКЛАДСКАЯ ТЕХНИКА

РИЧТРАКИ

» G2 серия 1.6-2 т CQD16-20
Ричтрак
- Грузоподъемность 1600-2000 кг
- Высота подъема (стандарт) 4600 мм
- Макс. высота подъема 9500 мм
- Центр нагрузки 600 мм
- АКБ 48 В /450 Ач / 560 Ач / 700 Ач
- АКБ 80 В /202 Ач / 280 Ач / 302 Ач

LI ION



» G2 серия 1.6-2 т CQD16-20 HD
Ричтрак Heavy Duty
- Грузоподъемность 1600-2000 кг
- Высота подъема (стандарт) 8500 мм
- Макс. высота подъема 12500 мм
- Центр нагрузки 600 мм
- АКБ 48 В / 775 Ач
- 80 В / 202 Ач / 280 Ач / 302 Ач

LI ION



УЗКОПРОХОДНЫЕ ШТАБЕЛЕРЫ

» OPD15
Узкопроходный штабелер
- Грузоподъемность 1500 кг
- Макс. высота подъема 10500 мм
- Центр нагрузки 600 мм
- АКБ 48 В / 100 Ач /48 В / 600 Ач
- AC контроллер

LI ION



» OPDS15
Узкопроходный штабелер
- Грузоподъемность 1500 кг
- Макс. высота подъема 8280 мм
- Центр нагрузки 600 мм
- АКБ 80 В / 560 Ач /24 В / 500 Ач
- AC контроллер

LI ION



СКЛАДСКАЯ ТЕХНИКА

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШТАБЕЛЕРЫ



» CBS10/115/20J
Полуэлектрический штабелер
- Грузоподъемность 1000-2000 кг
- Односекционная / Двухсекционная мачта (стандарт)
- Высота подъема 1600 мм (односекционная) /2000-3500 мм
- АКБ 12 В / 120 Ач / 12 В / 100 Ач

LI ION



» CDD16/20-A2LIH
Электроштабелер
- Грузоподъемность 1600-2000 кг
- Высота подъема 3000 мм / 6000 мм
- АКБ 24 В / 205 Ач / 300 Ач / 350 Ач
- AC контроллер

LI ION



» CDD16/25/30-A2FLIH
Электроштабелер
- Грузоподъемность 1600-3000 кг
- Высота подъема 3000 мм / 6000 мм
- АКБ 24 В / 205 Ач / 300 Ач / 350 Ач
- AC контроллер

LI ION



» CDD12J-Li / CDD15J-Li
Электроштабелер
- Грузоподъемность 1200-1500 кг
- Односекционная / Двухсекционная мачта (стандарт)
- Высота подъема 1600 мм (Mono мачта) / 2000-3500 мм
- АКБ 24 В / 60 Ач / 100 Ач
- DC контроллер

LI ION



» CDD14-070E/930/938
CDD16-070E/D930/950/350
Электроштабелер
- Грузоподъемность 1400-1600 кг
- Высота подъема 1400 -5000 мм
- АКБ 24 В / 210 Ач / 280 Ач / 24 В /60 Ач
- AC контроллер

LI ION

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЕЛЕЖКИ

» CBD15/18/20J-Li3
Электротележка
- Грузоподъемность 1500-2000 кг
- Длина вил 1150 мм
- Общая ширина вил 550/685 мм
- АКБ 24 В / 85 Ач
- DC контроллер
- Литий-ионная АКБ

LI ION



» CBD18/20-180
Электротележка
- Грузоподъемность 1800-2000 кг
- Длина вил 1150/1200 мм
- Общая ширина вил 550/685 мм
- Ширина вил 170 мм
- АКБ 24 В / 210 Ач / 24 В / 180 Ач
- AC контроллер

LI ION





» CBD20/25/30-460
Электротележка
- Грузоподъемность 2000-3000 кг
- Длина вил 1150/1200 мм
- Общая ширина вил 550/685 мм
- Ширина вил 170 мм
- АКБ 24 В / 270 Ач / 24 В / 200 Ач
- AC контроллер
- Боковая замена АКБ

LI ION



» CBD20/25/30-URD
Электротележка
- Грузоподъемность 2000 - 3000 кг
- Длина вил 1150/1200 мм
- Общая ширина вил 790 мм
- Ширина вил 170 мм
- АКБ 24 В / 150 Ач / 200 Ач
- AC контроллер

LI ION

СКЛАДСКАЯ ТЕХНИКА

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЕЛЕЖКИ

» CBD20-A2SZLIH
Электротележка
- Грузоподъемность 2000 кг
- Длина вил 1150 мм
- Общая ширина вил 540 мм
- Ширина вил 170 мм
- АКБ 24 В / 404 Ач
- АС контроллер

LI ION



» CBD20-UGD
Электротележка
- Грузоподъемность 2000 кг
- Длина вил 1150/1200 мм
- Общая ширина вил 685 мм
- Ширина вил 170 мм
- АКБ 24 В / 270 Ач / 200 Ач
- АС контроллер

LI ION



КОМПЛЕКТОВЩИКИ ЗАКАЗОВ



» OP20D-AR
Горизонтальный комплектовщик
- Грузоподъемность 2000 кг
- АКБ 24В / 270 Ач / 300 Ач / 345 Ач / 360 Ач
- 24 В/ 230 Ач / 280 Ач / 300 Ач / 350 Ач
- АС контроллер

LI ION



» OPL10-S
Горизонтальный комплектовщик
- Грузоподъемность 1000 кг
- Высота подъема 1200 мм
- АКБ 24 В / 450 Ач /24 В / 450 Ач / 300 Ач
- АС контроллер

LI ION



» OPS15
Комплектовщик заказов
- Грузоподъемность 1500 кг
- Высота подъема 5000-9000 мм
- АКБ 24 В / 770 (1100) Ач / 24 В / 500 Ач
- АС контроллер

LI ION

ТЯГАЧИ

ДИЗЕЛЬНЫЕ

» QYCD20-30
Дизельный / бензиновый тягач
- Макс. тяговое усилие 20-30 кН
- Макс. скорость движения 24-30 км/ч



» QYCD40-50
Дизельный тягач
- Макс. тяговое усилие 40-50 кН
- Макс. скорость движения 23 км/ч



Forklift

Техническая документация HELI / CHL

Контакты продавца

+7 (495) 159-44-32

zakaz@kupit-shtabeler.ru

kupit-shtabeler.ru

Москва, Дорожная улица, 3к6

Каталог CHL: выбранные страницы серий техники

Сохранены исходные технические страницы. Документ относится к серии и не является паспортом отдельной машины. Комплектацию поставки смотрите в карточке товара.

Изображения и таблицы могут описывать другие серийные исполнения и опциональное оснащение.