ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электрический штабелёр WEMALIFT CDD20K-E/N

Параметр	Значение
Способ управления	Оператор стоя
Грузоподъёмность	2 000 кг
Центр нагрузки	600 мм
Расстояние от ведущей оси до вил	884 мм
Колёсная база	1 326 мм
Масса техники	900 кг
Нагрузка на оси, с грузом, спереди / сзади	1032/1974 кг
Нагрузка на оси, без груза, спереди / сзади	749/249 кг
Материал колёс	Полиуретан
Размер передних колёс	ф230*70
Размер задних колёс	ф80*70
Размер дополнительных колёс	ф127*57
Число колёс спереди / сзади (x - ведущие)	1x+2/4
Колея передних колёс	648 мм
Колея задних колёс	410/525 мм
Высота со сложенной мачтой	1744/1994/2144/2244/2494 мм
Высота подъёма	2500/3000/3300/3500/4000 мм
Высота с поднятой мачтой	2960/3460/3760/3960/4460 мм
Высота рукояти управления в положении движения мин./макс., мм	1070/1370 мм
Высота колёсных опор	81 мм
Высота в опущенном положении	90 мм
Общая длина	2035(1150) / 1955(1070) мм
Длина до спинки вил	885 мм

kupit-shtabeler.ru

Параметр	Значение
Общая ширина	800 мм
Размеры вил	60/170/1150(1070) мм
Развод вил	570/695 мм
Дорожный просвет	26 мм
Рабочий проход, поддон 1000x1200, поперёк вил	2518 мм
Рабочий проход, поддон 800x1200, вдоль вил	2475 мм
Радиус поворота	1 665 мм
Скорость движения с грузом	5 км/ч
Скорость движения без груза	6 км/ч
Скорость подъёма с грузом	70 мм/с
Скорость подъёма без груза	110 мм/с
Скорость опускания с грузом	130 мм/с
Скорость опускания без груза	80 мм/с
Рабочий уклон с грузом	5 %
Рабочий уклон без груза	10 %
Рабочий тормоз	Электромагнитный
Мощность тягового двигателя, S2 60 мин	1.2(AC) кВт
Мощность двигателя подъёма, S3 15%	2.2 кВт
АКБ (напряжение/емкость)	24/165 / 24/210 В/А·ч
Масса аккумулятора	120 / 175 кг

kupit-shtabeler.ru