ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

# OXMI CPCD15

Дизельный вилочный погрузчик

Техническая спецификация магазина kupit-shtabeler.ru. По данным поставщика 10.11.2026.

| | |
|---|---|
| Грузоподъёмность, кг | **1500** |
| Высота подъёма (варианты), мм | **3000, 4500, 4800, 6000** |
| Двигатель | **YANMAR 4TNE92** |
| Грузовой центр, мм | **500** |
| Длина вил, мм | **920** |
| Длина до вил, мм | **2295** |
| Общая ширина, мм | **1086** |
| Высота до защитной крыши, мм | **2040** |
| Колёсная база, мм | **1400** |
| Радиус поворота, мм | **2055** |
| Наклон мачты вперёд / назад | **6°/12°** |
| Скорость хода, км/ч | **15** |
| Скорость подъёма без груза, мм/с | **450** |
| Размер передних шин | **6.50-10-10PR** |
| Размер задних шин | **5.00-8-10PR** |
| Количество гидролиний | **2** |
| Страна | **Китай** |

## Стандартное оснащение

Мачта Duplex со стандартным свободным ходом; защитная решётка мачты; пневматические шины.

## Опции

Мачта Duplex со специальным свободным ходом, Triplex или Quadroplex; сайдшифтер; мягкая или жёсткая кабина, отопитель; шины суперэластик, гусматик, сдвоенные передние или немаркирующие шины; холодное или взрывозащищённое исполнение.

Цена и поставка опций определяются выбранной комплектацией.